



Hagyományos gyémántszeles kerítésháló – telkek bekerítésére ajánlott

TEKERCESES KERÍTÉSEK

DRÓTHÁLÓ

CSALÁDI HÁZAK



SZOLGÁLTATÓ SZEKTOR



NYILVÁNOS LÉTESÍTMÉNYEK



IPAR ÉS LOGISZTIKA



ÉRZÉKENY TERÜLETEK



FORMATARTÓ ÉS JAVÍTHATÓ

- Rugalmas fonott háló, mely elnyeli a behatásokat
- Összefonással folytatólagosan telepíthető:
 - könnyen összeállítható 2 tekercs
 - szükség esetén egyszerűen javítható

SOKOLDALÚ

- A bevonat a huzalátmérő és a rendelkezésre álló magasságok megfelelően a különféle rugalmassági és költségvetési követelményeknek.

ALKALMAZHATÓSÁG

- Telepíthető egyenetlen, hullámos és lejtős talajon is.
- 2 típus:
 - Kompakt tekercs, melyet könnyebb szállítani és tárolni
 - Nem kompakt tekercs, melyet könnyebb telepíteni

TELEPÍTÉS

- Telepíthető TE, Long-life T, T Pro és Univers oszlopokkal

JELLEMZŐK

- 50 × 50mm gyémánt szemek





TECHNIKAI JELLEMZŐK

**Műanyagbevonatos kerítések**

Extrudált tekerecs. Gyártási eljárás: galvanizált acél huzal PVC bevonattal

MODEL	BEVONAT	HUZALVASTAGSÁG (MM)	MAGASSÁG (M)	TEKERCSHOSSZ (M)	SZÍNEK	TERÜLET
PLASTEX® CLASSIC 5027	extrudált	2,7	1.00/1.20/1.50/ 1.75/2.00	25	zöld 6005 szürke 7016	Érzékeny területek