




ELIXIUM®

Portails résidentiels



Autoportant



Pivotant



Hauteurs :
De 1 à 2 m
par pas de 1 cm



Passages : (pas de 1 cm)
Pivotant : de 1 à 5 m
Autoportant : de 3 à 5 m



Fonctionnement :
Manuel ou motorisé



Large choix

- 2 types d'ouvrants :
 - * Autoportant : portail coulissant sans rail (vide sous vantail : 10 cm),
 - * Portail et portillon battants (vide sous vantail : 5 cm).
- 2 types de fonctionnement :
 - * Manuel,
 - * Motorisé.

Qualité

- Portail en aluminium thermolaqué.
- Revêtement garanti 15 ans.

Personnalisation

- 5 modèles de remplissage.
- 6 coloris standard : ●●●●●●
- Autres coloris RAL en option.
- Portail uni ou bi-couleur.

Fiabilité et sécurité

- Conforme à la norme NF EN 13241.

Options

- Poteaux sur platine :
 - Pour portail pivotant : dimensions 120 x 120 mm.
 - Pour portail autoportant : dimensions 100 x 100 mm.
 - Kits automatismes (inclus 2 télécommandes)
- Clôtures ELIXIUM® coordonnées aux portails (sur étude et uniquement accompagnées d'un portail).



Descriptif technique

Matériau	Aluminium thermolaqué
Remplissages	Barreaudé, ajouré, perforé, persienne, plein
Type d'ouvrant	Autoportant ou pivotant
Fonctionnement	Motorisé ou manuel
Hauteur	Sur-mesure de 1 à 2 m (pas de 1 cm)
Passage	Sur-mesure (pas de 1cm) Pour le pivotant : 1 à 5 m Pour le autoportant : de 3 à 5 m
Norme	NF 13241 : Cette norme s'applique aux portes, portails et barrières destinés à être installés dans des zones accessibles aux personnes et vise à sécuriser l'accès des locaux industriels et commerciaux ou des garages dans les zones d'habitation.
Garantie « Motorisation »	Garantie DIRICKX 2 ans motorisation : DIRICKX offre une garantie de 2 ans sur la motorisation des portails ou ouvrants à ses clients installateurs certifiés. Cette garantie couvre la fourniture du moteur et de la carte en cas de défaillance ou défaut de fonctionnement. Tout autre élément n'est pas couvert par cette garantie. Cette garantie ne se substitue pas à l'obligation légale de souscrire à un contrat de maintenance
Garantie « Anti-corrosion »	Garantie DIRICKX 15 ans anti-corrosion aluminium
Contrat de maintenance	Garantie DIRICKX contrat de maintenance 2 à 5 ans : voir catalogue général DIRICKX

Caractéristiques techniques

Hauteur (m)	Passage (m)	Section cadre	Section poutre basse *	Nombre de renforts intermédiaires*
Toutes les hauteurs de 1 à 2 m (par pas de 1 cm)	Tous les passages compris entre 1 et 5 m (par pas de 1 cm)	80 x 50 mm	168 x130 mm	1 pour les passages de 1 à 4,75 m 2 pour les passages de 4,76 à 5 m

* Pour les portails autoportants

Remplissages

