



LIXO® WOOD

Privacy system slats



Thickness: 7mm

3 Heights:
1,50/ 1,70/ 1,90m



Northern pine slats,
autoclave-treated 3.2



Kit for big folds
Kit for small folds



10-year guarantee
against wood-eating
insects

Finish

- Reinforcements fitted to panel folds.
- Straight slats cut to fit the panel.
- Natural finish (the wood blends into the outdoor environment).
- Mixed FSC certification for small fold kits

Durability

- 10-year guarantee against wood-eating insects.


LE BOIS EST UN MATÉRIAU VIVANT

Les poches de résine, les petits nœuds, ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois. La couleur des lattes peut évoluer en grisailant, ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique du bois naturel.



Compatibilities

Panels



Panels with small folds:
AXYLE®CS and MS


Panels with big folds:
AXOR® Classic
AXIS® S*, M, C

Pedestrian



AXYLE®
(kit for small
folds)

Additional products



AXYLE® panel
MS / CS



Panel
AXOR®
Classic



Panel
AXIS®
S / M / C

Technical specifications

Material	Class 3.2 autoclave-treated pine slats.
Fixation	Stainless steel 15 mm screws or nails or 14mm stainless steel staples

Simplified table of employment classes (mainland France)


CLASSE 1	CLASSE 2	CLASSE 3.1	CLASSE 3.2	CLASSE 4
Intérieur, entièrement protégé des intempéries, non exposé à l'humidification.	Intérieur ou sous abri protégé des intempéries, humidification occasionnelle non persistante (condensation).	Sans contact avec le sol, soumis à une humidification fréquente sur des périodes courtes. Séchage complet entre deux périodes d'humidification.	Sans contact avec le sol, soumis à une humidification fréquente sur des périodes longues mais non continues. Séchage complet entre deux périodes d'humidification.	Extérieur en contact avec le sol ou support à humidification récurrente ou immersion dans l'eau douce, conception induisant une rétention importante d'eau, humidification très prononcée induite.

NOTE:- for all employment classes, attack by xylophagous insects, including termites, is possible,
- reference to reading standards : EN 335, EN 350-2 et NF B 50-105-3, FD P 20651.


How to install

Simple, easy installation:

To prevent the slats from bending, we recommend that they are fitted as soon as the boot is unpacked.



1 - Slide the reinforcements horizontally into the folds.



Slide the slats into the mesh, making sure they are not touching the ground.



Secure each slat to the top and bottom reinforcements using 15 mm stainless steel nails or 14 mm stainless steel staples. Nails and staples are not supplied.

2 type of kits



For panels with small folds.



For

LE BOIS EST UN MATÉRIAU VIVANT

Les poches de résine, les petits nœuds, ainsi que les fentes sont des caractéristiques propres au bois. La couleur des lattes peut évoluer en grisailant, ceci n'est pas un défaut mais une caractéristique du bois naturel.